

myzox

電子自動整準レーザー墨出し器

P-series Laser P-440EX



業界No.1「超高輝度レーザー」採用
電子整準仕様のフルスペックモデル

電子自動整準レーザー墨出し器 P-440EX

超高輝度フルラインレーザーのハイスペックモデル

- ❖ 超高輝度 クラス最大出力
- ❖ 高精度 ±1mm/10m
- ❖ 安心2年保証
- ❖ 2WAY 電源・IP54
- ❖ 盗難・火災保険付き
- ❖ 揺れ・振動に強い


電子自動整準式



ジンバル式（振り子式）



かすかな振動でも揺れて
しまうジンバル式に比べて
“ピタッ”とラインが決まる
為スピーディーな墨出しが
可能



仕様

| | |
|--------------|----------------------------------------------|
| 光源 | 可視光半導体レーザー |
| レーザークラス | クラス 2 M (JIS C6802:2014) |
| 線幅 | 1.5mm 以下 / 5m (環境によって異なります) |
| 水平・垂直ライン精度 | ±1mm / 10m |
| 天頂クロス精度 | ±1mm / 5m |
| 地墨点精度 | ±0.5mm / 1m |
| 制動方式 | 二軸電子整準方式 |
| 自動補正範囲 | 約 ±2.1° 以上で点滅 |
| 電源 | 単3形電池 × 4本・ACアダプター (ニッケル水素充電電池またはアルカリ乾電池) |
| 電池寿命 (フルライン) | 約 3 時間 (付属ニッケル水素電池において) |
| 本体サイズ | 約 152×148×223mm |
| 重量 (電池含まず) | 約 1.65kg |

本体セット



- 収納ケース
- 充電電池 4 本
- 充電器
- AC アダプター
- 収納ケース用
ショルダーベルト
- 取扱説明書

パッケージセット 本体セット + 受光器 + 三脚

- 受光器クランプセット
RE-20IP / RC-2



保護等級：IP54

- エレベーター三脚 LET-B



昇降幅：305mm
重量：1.35kg

| コードNo. | 型式/タイプ | 仕様 | 希望小売価格 (税別価格) |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| 220400 | P-440EX | 本体セット | ¥218,000 |
| 221800 | P-440EX SET | パッケージセット | ¥235,500 |
| 216255 | RE-20IP/RC-2 | 受光器+ロッドクランプ | ¥30,000 |
| 213092 | LET-B | 610 ~ 1,710mm | ¥5,000 |

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

myzox 株式会社 マイゾックス

本社 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地
TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660

東京営業所 〒135-0031 東京都江東区佐賀1-1-6 アイアंकオータビル 4F
TEL 03-5646-1235 FAX 03-3642-1333

大阪営業所 〒577-0042 大阪府東大阪市西堤1-13-11高井田ES COURT 1F
TEL 06-6781-7004 FAX 06-6781-7005

福岡営業所 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂3-23-2ヒロタビル 5号
TEL 092-473-4845 FAX 092-473-4846

www.myzox.co.jp