

非破壊式 高周波建築水分計 HT-20

センサー部を測定場所に押し当てるだけの簡単測定
材料を傷付けずに木材及びコンクリートの水分測定ができます。




原寸大



仕様

測定方式	高周波容量式
測定対象物	木材・コンクリート
比重（密度）	木材：8種類 420～700kg/m ³ コンクリート：6種類 1,400～2,400kg/m ³
測定範囲	木材：2～65%、温度：-10～60°C コンクリート：0～35% (G1～4:0～35% G5:0～20%, G6:0～10%)
表示分解能	0.1%; 1°C/F
測定深さ	木材：20mm、コンクリート：10mm
使用温度	0～40°C
オートパワーオフ	約60秒
電源	単4アルカリ乾電池×2本
サイズ	110×43×25mm
重量	75g (電池含む)

ディスプレイ部



1. 選択した対象物
2. 電池残量
3. 測定値のホールド
4. 測定値
5. 温度
6. 選択した材料の番号
7. 選択した材料の比重

付属品

- お試し用電池×2本
- 取扱説明書
- ソフトケース
- ストラップ

コードNo.	型式/タイプ	仕様	希望小売価格() 内税込
220449	HT-20	木材・コンクリート	¥25,000 (¥27,500)

myzox 株式会社マイゾックス

本 社 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地

TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660

東京営業所 〒133-0057 東京都江戸川区西小岩4-6-26坂田ビル 1F・2F

TEL 03-6368-6100 FAX 03-6368-6102

大阪営業所 〒577-0065 大阪府東大阪市高井田中3-10-7ハイスクエア高井田C号

TEL 06-6781-7004 FAX 06-6781-7005

福岡営業所 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂三丁目23-2ヒロタビル 5号

TEL 092-473-4845 FAX 092-473-4846

www.myzox.co.jp

お問い合わせ・ご相談は...