

myzox

自動整準レーザーレベル
Automatic Rotating Laser MJ-300

受光器クランプセット 2個付

使用範囲半径300m
自動整準機構搭載のレーザーレベル



自動整準レーザーレベル Automatic Rotating Laser MJ-300

水平出し、造成、基礎の天端出しに。

IP54 盗難・火災
保険付

特長

- ❖ 測定範囲半径300m
《半径0.5m～300mと広範囲での使用が可能です》
- ❖ 簡単設置の自動整準機構
《電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準します》
- ❖ 防塵・防滴性能
《IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選びません》
- ❖ 軽量コンパクトボディ
《1.85kgの軽量・コンパクトボディ》



仕様	MJ-300
光源	可視光半導体レーザー
波長	635nm
出力	約2mW
レーザークラス	クラス3R ※JIS C6802 によるクラス分け表記
精度	±15"
測定範囲	半径0.5m～300m
自動補正範囲	3.5°
電源	単2アルカリ乾電池 4本
電池寿命	約20時間(アルカリ乾電池使用)
三脚取付ねじ部	W5/8インチ×11山
本体サイズ	約205×155×205mm
重量(電池除く)	約1,850g

仕様	MJ-RE II 《受光器》
精度	Hi: ±1mm、Lo: ±2.5mm
電源	9Vアルカリ乾電池 1本
オートパワーオフ	約7分
本体サイズ	136×65×25mm
重量(電池含)	180g

付属品

■ 受光器 × 2
MJ-RE II



■ ロッドクランプ × 2
(円形気泡管付き) MJ-RC II



■ 収納ケース



■ 取扱説明書



■ 単2アルカリ乾電池4本
(本体動作確認用)



■ 9Vアルカリ乾電池
(受光器動作確認用)



■ 専用三脚

コードNo.	型式/タイプ	仕様	希望小売価格 (税抜価格)
219853	MJ-300	測定半径300m	¥178,000
217872-01	MJ-RE II	受光器	¥24,000
217873-01	MJ-RC II	ロッドクランプ	¥3,000

myzox 株式会社 マイゾックス

本社 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地
TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660
東京営業所 〒135-0031 東京都江東区佐賀1-1-6アイアンクオータビル 4F
TEL 03-5646-1235 FAX 03-3642-1333
大阪営業所 〒577-0042 大阪府東大阪市西堤1-13-11高井田ES COURT 1F
TEL 06-6781-7004 FAX 06-6781-7005
福岡営業所 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂三丁目23-2ヒロタビル 5号
TEL 092-473-4845 FAX 092-473-4846

www.myzox.co.jp

●お問い合わせ・ご相談は…