

## 防水アスファルト温度計

## SK-270WP-KM

センサS270WP-02(センサ部200mm)付

¥24,310(税込)

## 単機能モデル

電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。

## シリアルナンバー表示

シリアルナンバーを内部に記憶して電源投入時に表示。ケース表面にシール貼付がないため、測定時の異物混入を防止します。

## 校正年月表示

弊社でトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶して電源投入時に表示。現場でも校正の履歴管理が容易です。

様々なニーズに対応した  
デジタル温度計

## ロングセンサ

熱いアスファルト測定でも安全に測定できるようロングセンサをご用意しました。  
(オプションセンサは裏面をご参照ください)

## 丸洗い可能

JIS C 0920 IP67に準拠。  
流水での丸洗いやアルコールでの拭き取りが可能。(センサ接続時)  
水の掛かる現場での温度測定に最適です。

## 堅牢ボディー

本体側面の保護ラバーで落下による破損を軽減します。

## 特長

## ●シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示

異物混入防止のため、本体外側へのシール貼付はありません。

機器固有のシリアルナンバー、弊社でトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、電源投入時に表示します。

現場での履歴管理が容易になります。

(※校正年月の表示は、弊社でトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。お客様での校正年月の入力はできません。)

## ●HOLD機能、オートパワーオフ機能

測定値の変化が大きいときはHOLD機能をご使用いただくと表示が固定され読み取りやすくなります。

オートパワーオフ機能設定時は、キー操作が約60分間ない場合、自動で電源がOFFになります。電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。(オートパワーオフ機能は解除可能)

## ●防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体

本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。

また流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。

(※表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)

## ●ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすい堅牢ボディー

本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。



## SK-270WP-KM 仕様・精度・その他

表示範囲	-50.0 ~ 300.0°C	電 源	単4形アルカリ電池 2本
表示精度	±(0.1+1digit) -40.0 ~ 200.0°C ±0.5°C:上記以外 ※測定環境が0 ~ 40°Cの場合	電 池 寿 命	約1000時間
		材 質	本体:PC(ポリカーボネート)樹脂 表示部・キースイッチ部:PET樹脂
分 解 能	0.1°C	寸 法	約(W)70×(H)171×(D)40mm ※突起部含まず
表示サンプリング	約0.5 ~ 1秒 ※温度変化の激しいときは約0.5秒、穏やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。	質 量	約155g(電池含む)
表 示 機 能	HOLD、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク	付 属 品	■付属センサ S270WP-02 1本 測定範囲:-40~250°C サイズ:φ3×200mm ■指示計ビニールカバー 1個 ■ネックストラップ 1本 ■単4形アルカリ電池 2本 ■取扱説明書 1冊
防塵防水性	JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時		
使用環境条件	-10 ~ 60°C 80%rh以下 (結露なきこと)		

背面



## SK-270WPシリーズオプションセンサ 仕様・精度・その他

※食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用  
(各センサの適合部分は下表参照)

コードNo. 222292 -40~250°C φ3×100mm S270WP-01 ¥10,890 (税込)	コードNo. 222296 -40~250°C φ2×45mm φ3×55mm S270WP-05 ¥15,730 (税込)
付属センサ	
コードNo. 222293 -40~250°C φ3×200mm S270WP-02 ¥12,650 (税込)	コードNo. 222943 -40~40°C φ3×100mm S270WP-06 ¥12,100 (税込)
	付属の設置用クリップで鍋などに取り付けての測定に
コードNo. 222294 -40~250°C φ3×400mm S270WP-03 ¥15,730 (税込)	コードNo. 222944 -40~200°C φ3×420mm S270WP-21 ¥16,500 (税込)
	液体に投げ込んでの測定に
コードNo. 222295 -40~250°C φ2×150mm S270WP-04 ¥14,520 (税込)	コードNo. 222945 -40~105°C φ17×90mm S270WP-31 ¥26,400 (税込)

型 式	S270WP-01	S270WP-02	S270WP-03	S270WP-04	S270WP-05	S270WP-06	S270WP-21	S270WP-31
測定範囲				-40.0~250.0°C		-40.0~40.0°C	-40.0~200.0°C	-40.0~105.0°C
測定精度	-40.0~-30.1°C	±1.5°C				±1.3°C	±1.5°C	
	-30.0~-20.1°C					±1.0°C		
	-20.0~-10.0°C					±0.5°C		
	-9.9 ~ 40.0°C					±0.3°C		
	40.1~105.0°C	測定範囲外				±0.3°C	±0.6°C	
	105.1~150.0°C					±0.7°C		
	150.1~199.9°C					±1.0°C		
	200.0~250.0°C					±1.5°C		
センサ形状	先トガリ	先丸	先トガリ				先丸	円筒
温度センサ			サーミスタ					
防水性				JIS C 0920 IPX7に準拠 ※指示計接続時				
食品衛生法適合部				感温部+握り手部			感温部+握り手部+コード (指示計との接続用コネクタは除く)	
寸 法	感温部	φ3×L100mm	φ3×L200mm	φ3×L400mm	φ2×L150mm	φ2×L45mm +φ3×L55mm	φ3×L100mm	φ3×L420mm
	握り手部				φ15×L120mm		φ7×L55mm	—
	コード				約0.7m		約1.0m	約5.0m
材 質	感温部	SUS304			SUS316	SUS304	SUS303	
	握り手部	SUS303					—	
	コード	PVC					シリコン	
質 量	約123g	約126g	約130g		約123g		約50g	約240g
付属品	■試験成績書 1部 ■取扱説明書 1部 ■設置用クリップ 1個(S270WP-21のみ)							

※SK-250WP-IIシリーズとセンサの互換性はありません。

※JCSS校正も可能です。

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格( )内税込
222937	防水アスファルト温度計 センサセット	SK-270WP-KM	¥ 22,100 (¥ 24,310)
222950	トレーサビリティ校正 (成績書・証明書・体系図)	270WP-CAL	OPEN

※トレーサビリティ校正はセンサセット(222937)と一緒にご注文ください。

**マイゾックス** 株式会社マイゾックス



〒480-1111  
愛知県長久手市山越401番地  
TEL 0561-62-8151  
FAX 0561-62-4660

[www.myzox.co.jp](http://www.myzox.co.jp)



三 お問い合わせ・ご相談は