

非破壊式 高周波建築水分計 HT-20

センサー部を測定場所に押し当てるだけの簡単測定
材料を傷付けずに木材及びコンクリートの水分測定ができます。



原寸大



仕様

測定方式	高周波容量式
測定対象物	木材・コンクリート
比重（密度）	木材:8種類 420~700kg/m ³ コンクリート:4種類 1,800~2,400kg/m ³
測定範囲	木材:2~65%、コンクリート:0~35%
表示分解能	0.1%;1°C/F
測定深さ	木材:20mm、コンクリート:10mm
保管温度	-10~60°C
使用温度	0~40°C
オートパワーオフ	約60秒
電源	単4アルカリ乾電池×2本
サイズ	110×43×25mm
重量	75g（電池含む）

付属品

- 単4アルカリ乾電池×2本
- ソフトケース
- 取扱説明書
- ストラップ

コードNo.	型式/タイプ	仕様	希望小売価格() 内税込
220449	HT-20	木材・コンクリート	¥ 25,000 (¥ 27,000)

myzox 株式会社 マイゾックス

お問い合わせ・ご相談は...

本社 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地

TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660

東京営業所 〒135-0031 東京都江東区佐賀1-1-6 アイアンクオータビル4F

TEL 03-5646-1235 FAX 03-3642-1333

大阪営業所 〒557-0042 大阪府東大阪市西堤1-13-11高井田ES COURT 1F

TEL 06-6781-7004 FAX 06-6781-7005

福岡営業所 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂3-23-2ヒロタビル 5号

TEL 092-473-4845 FAX 092-473-4846

www.myzox.co.jp