

デジタル アスファルト 温度計

AST10
DIGITAL ASPHALT
THERMOMETER



200 mm
センサ
標準付属

HOLD
点滅表示

CHECK 01

購入後すぐに使用可能な標準センサ付き

センサ、乾電池が標準付属のため、購入してすぐに現場で使用いただけます。

※ 標準センサ :SE-IN




CHECK 02

高温時の測定に安心の200 mm長センサ

高温のアスファルトから適度に距離を保てる 200 mm仕様。

※ 標準センサ :SE-IN



CHECK 03

HOLD 状態を点滅でお知らせ

ホールドをお知らせする H マークが 1 秒間隔点滅します。



CHECK 04

ISO 書類発行可能で安心

さらに安心してご使用いただくために、校正環境、検査結果を記した書類が発行可能！

※書類の発行は有償



CHECK 05

最大値・最小値測定機能搭載

瞬間最大・最小値のみを表示するため、温度変化測定に最適！



相対値測定機能搭載

基準測定地点からの温度差異を一発表示！



仕様

本体

表示	最大 4 衴表示
センサ	K 熱電対センサ
測定範囲	-200 ~ 1370°C
分解能	0.1°C (-200 ~ 200°C) 1°C (201 ~ 1370°C)
精度	-200 ~ 200°C : ±(0.3%rdg+1°C) 201 ~ 400°C : ±(0.5%rdg+1°C) 401 ~ 1370°C : ±(0.3%rdg+1°C)
使用環境	0 ~ 50°C / 0 ~ 80%RH
保管環境	-10 ~ 60°C / 0 ~ 80%RH
オートパワーオフ	約 30 分 (解除可能)
サンプリング	約 1 秒 / 回
電源	9V 乾電池
電池寿命	約 150 時間
サイズ	164.1×53.7×34.3 mm
重量	約 178.5g (電池含む)

標準センサ SE-IN

測定範囲	-50 ~ 650°C
センサ部サイズ	3.8Φ×200 mm
ケーブル長	約 1m

AST10 セット内容



- AST10 本体
- 標準センサ SE-IN
- ビーズ型センサ 1m (-30~200°C)
- 9V 乾電池 ×1 個 (お試し用)
- 取扱説明書

オプション

表面温度センサ SE-SU



測定範囲	-20 ~ 400°C
センサ部サイズ	15Φ×115 mm
ケーブル長	約 1m

ミニチュアコネクタ MCCN



断線や電極破損時の交換用

コード No.	商品名	型式	希望小売価格()内税込	JANコード
223318	デジタルアスファルト温度計	AST10	¥19,000 (¥20,900)	4938514233187
223319	標準センサ 単体	SE-IN	¥4,900 (¥5,390)	4938514233194
223320	表面温度センサ 単体	SE-SU	¥6,300 (¥6,930)	4938514233200
223451	ビーズ型センサ 1m 単体	SE-WI	¥1,300 (¥1,430)	4938514234511
223452	ミニチュアコネクタ	MCCN	¥1,100 (¥1,210)	4938514234528

マイゾックス 株式会社マイゾックス



〒480-1111
愛知県長久手市山越 401 番地

TEL 0561-62-8151
FAX 0561-62-4660

www.myzox.co.jp



お問い合わせ・ご相談は