



レーザースキャナーターゲット Scanner Sphere スフィア シリーズ



レーザースキャナーターゲット スフィア
ST-145S/ST-200S

球体のため器械移動時の正対不要

基準点・特徴点として使用し、
画像処理の繋ぎ合わせに最適。

POINT
1

付属アダプターで多種設置に対応

ST-SA

ST-145S/200S共通



本体:25mmφ

マグネットアダプター
ST-M145

ST-145S用



本体:39mmφ

マグネットアダプター
ST-M200

ST-200S用



本体:48mmφ

ST-SA

スキャナーターゲットボール



ST-SA
整準台



*ニコン整準台への取付は
別途ブラケットNが必要

ST-SA

DMピンポール



**ST-M145
ST-M200**

鉄柱・鉄骨



POINT
2

球体サイズは2種(145mm/200mm)から選択可能

■ ST-145S-S

セット内容

スフィア145mmφ(ST-145S) 6個
アダプター(ST-SA) 6個
マグネットアダプター(ST-M145) 6個
専用ケース(M-ST145)




■ ST-200S-S

セット内容

スフィア200mmφ(ST-200S) 3個
アダプター(ST-SA) 3個
マグネットアダプター(ST-M200) 3個
専用ケース(M-ST200)



仕様	ST-145S	ST-200S
サイズ(スフィア単体)	145mmφ	200mmφ
サイズ(専用ケース)	530×410×250mm	
重量(スフィア単体)	約342g/個	約790g/個
下部接続	W5/8インチ メスネジ(アダプターST-SA使用時)	
動作確認済機種	FARO、ライカ RTC360、トリンブル X7	
アダプター(ST-SA)使用時中心高		



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)
224656	スフィアセット145mm	ST-145S-S	¥142,600(税込)
224657	スフィアセット200mm	ST-200S-S	¥142,600(税込)
224658	スフィア145mm/1個	ST-145S	¥23,800(税込)
224659	スフィア200mm/1個	ST-200S	¥47,500(税込)
224949	アダプター145/200mm共通	ST-SA	¥2,800(税込)
224950	マグネットアダプター145mm用	ST-M145	¥4,300(税込)
224952	マグネットアダプター200mm用	ST-M200	¥5,200(税込)
224951	専用ケース145mm用(交換用)	M-ST145	¥34,600(税込)
224953	専用ケース200mm用(交換用)	M-ST200	¥34,600(税込)

スキャナー
ターゲットポール

STP-130



コンパクトな1.3m直ポール

■ 移動や設置が容易

トライレガーと併用時、基準点・特徴点に安定した設置が可能。
カーボン製のため軽量。移動の負担を軽減。

■ 水準器一体型

水準器(20' / 2mm)は
本体と一体の設計。



仕様

サイズ/重量	全長:1,300mm 重量:0.7kg
ポール径	32mmφ
取付ネジ	5/8インチ
材質	カーボンファイバー
付属品	専用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)
224817	スキャナーターゲットポール1.3m	STP-130	¥28,100(¥30,910)
225031	専用ケース(交換用)	STP-130-C	¥3,900 (¥4,290)

ポール用アシスト三脚
トライレガー

TLG100

**軽量かつ安定感抜群
のアシスト三脚**

■ ワンマン測量に最適

軽量ながら3本の脚で安定度を向上。
1脚(補助脚)はネジによる微調整可能。

仕様

全長	1,858mm
全縮	1,135mm
重量	2.8kg
対応ポール	21~38mmφ
材質	アルミニウム
付属品	専用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)
224818	ポール用アシスト三脚トライレガー	TLG100	¥43,200(¥47,520)
223946	専用ケース(交換用)	RB-C3	OPEN



ST-145S/200S

スフィア 使用時

スキャナー
ターゲットポール **STP-130** と

ポール用アシスト三脚
トライレガー **TLG100**

を併用すると利便性抜群!

Point1

統一した ターゲット高

ターゲットポールを
使用し、
複数のターゲットを
設置することで、
ターゲット高の
入力ミスを防止。



Point2

楽々 移動・設置

軽量なので、
三脚・ポール・
ターゲットを
セットした状態で
移動可能。
設置も簡単。



Point3

整準しやすいネジ微調

2脚はプッシュボタン式。1脚はネジ式で脚部の伸縮を
調整。細かな調整が可能なネジ式で、整準にかかる時間
を短縮。



myzox 株式会社マイゾックス



〒480-1111
愛知県長久手市山越401番地
TEL 0561-62-8151
FAX 0561-62-4660

www.myzox.co.jp



お問い合わせ・ご相談は