

# 設定の流れ ～GEO WALKER 端末セット～

GEO WALKER 端末セットはキッティング※済みの製品ですが、一部お客様ご自身で行っていただく設定がございます。下記手順を参照いただき、設定をお願いいたします。

※キッティングとは

端末の設定やアプリインストールを予め行うこと。本端末では、GEO WALKER を使用するために必要なアンドロイド設定、GEO WALKER アプリのインストール及びドコモ Ntrip 情報の一部の設定を事前に済ませております。



計測にはインターネットへの接続が必須です。端末へ SIM カードを挿入あるいは Wi-Fi に接続できる環境をお客様でご用意ください。

## ■設定の流れ

1. 京セラ Dura Force Pro2 を起動し、GEO WALKER アプリをタップします。[ クイックスタートガイド ] の P.8 を参照し、[ Bluetooth ] の接続を行ってください。
2. [ クイックスタートガイド ] の P.9 を参照し、[ アプリケーションの基本操作 ] の設定①、②を行ってください。②の際に [ docomo Ntrip サービス ] の [ ユーザー名 ] と [ パスワード ] が必要です。[ docomo IoT 高精度 GNSS 位置情報サービスお申込み内容のご案内 ] の書面をお手元にご用意のうえ設定を行ってください。②の際は [ クイックスタートガイド ] の P.26 を参照し、[ ネットワーク RTK ] の設定を行ってください。
3. [ クイックスタートガイド ] の P.20 ～ 22 を参照し、[ 表示座標系 ・ ジオイドの設定 ] を行ってください。
4. 以上で設定は終了です。GEO WALKER 本体の電源を入れ GEO WALKER アプリのトップ画面の [ Start ] をタップすると RTK 測位がスタートします。

GEO WALKER の使用方法に関して各種マニュアルがございます。ご不明な事項が発生した際は [ GEO WALKER 特設サイト ] の [ ダウンロード ] 部に掲載している各種マニュアルを参照し、設定や操作を行ってください。



GEO WALKER 特設  
サイトはこちら